

SPECTRAL 30

Level Up

Da oltre 60 anni forniamo soluzioni manifatturiere con modello win to win, evolvendo la tecnologia per crescere ascoltando e rispettando le esigenze dei nostri clienti.

Grazie ad un continuo processo di ricerca ed analisi sviluppiamo sistemi di stampa 3D per l'industria precisi ed affidabili, che garantiscono la massima libertà di produzione anche sui mercati più complessi.

**Vuoi conoscere la nostra prossima evoluzione?
Gira pagina, Spectral è già sul mercato!**

#notoyshere



SPECTRAL 30

Scheda tecnica

Stampa

4 ugelli con filamento da 1,75 mm
Livellamento ugello / piastra **completamente automatizzato**

Essiccazione

4 unità di asciugatura **Vento** (bobine da 5 kg max)

Caratteristiche

Supporto per vassoio magnetico / per vuoto
Raffreddamento a liquido ad alta potenza
Touchscreen da 10"
Rilevamento degli inceppamenti
Rilevamento di fine bobina

Polimeri utilizzabili

Ultem AM9085F™ - PEEK - PEKK - PAEK - PPSU - ABS
ABS_esd - ABS HD - ABS FAST - ASA - Carbon+ - Iglidur™
Nylon+ - nPOWER - Glass+ - PCABS - PETG - zWAX

Temperature

Ugelli: 4 x **500° C** (nessuna capacità di polimero morbido ancora)
Piastra: **300° C**
Camera: **250° C**
Essiccatori: **110° C**

Specifiche meccaniche

Luce di stampa: **300 x 300 x 300 mm**
Precisione di posizionamento (XYZ): **0,005 mm**
Motori AC brushless su assi XYZ

Specifiche elettriche

Alimentazione: **380 V** (EU) o **240 V** (US) *corrente trifase*
Consumo energetico: **3,6 A** (media), **20 A** (linea in ingresso)
Dissipazione di energia: **TBA**

Dimensioni e peso

1158(L) x 882(P) x 1788(H) mm
Peso: **400 Kg**



ALTERECO CREATIVE